



TABULKA MÍSTNOSTÍ – 2.NP					
OZNAČENÍ	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	POVRCH STĚN A STROPŮ	POZNÁMKY
2.01a	CHODBA + SCHODIŠTĚ	12,9	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.02a	POKOJ	17,2	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.03a	POKOJ	15,3	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.04a	PRÁDELNA	3,8	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD	KERAM. OBKLAD ZA LINKOU v.900 – 1500 mm
2.05a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,0	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	KERAM. SOKL v. 150mm
2.06a	LOŽNICE	12,5	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.07a	ŠATNA	4,6	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.08a	KOUPELNA+WC	7,7	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD	KERAM. OBKLAD v.2000mm
BYTOVÁ JEDNOTKA A		78,0			
2.01b	CHODBA + SCHODIŠTĚ	12,9	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.02b	POKOJ	17,2	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.03b	POKOJ	15,3	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.04b	PRÁDELNA	3,8	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD	KERAM. OBKLAD ZA LINKOU v.900 – 1500 mm
2.05b	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,0	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	KERAM. SOKL v. 150mm
2.06b	LOŽNICE	12,5	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.07b	ŠATNA	4,6	VLYSY	ŠTUK. OMÍTKA	
2.08b	KOUPELNA+WC	7,7	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD	KERAM. OBKLAD v.2000mm
BYTOVÁ JEDNOTKA A		78,0			

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 156,0 m<sup>2</sup>  
 CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 250,0 m<sup>2</sup>

**LEGENDA**

- KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 30 PROFÍ broušené 247 x 249 x 300 mm – lepidlo U=0,5W/m<sup>2</sup>K
- PĚNOVÝ POLYSTYREN S GRAFITEM EPS GREYWALL fasádní polystyren tl. 200mm λ=0,032 [W/mK]
- KERAMICKÁ CIHLA POROTHERM 14 PROFÍ broušené 497 x 249 x 140 mm – lepidlo

**POZNÁMKY**

VÝŠKA PARAPETU OKNA SE VZTAHUJE K PODLAŽE DANÉ MÍSTNOSTI  
 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU UMÍSTĚNY POUZE ORIENTAČNĚ A BUDOU OSAZENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA  
 PROSTORY BEZ PŘÍROZENÉHO VĚTRÁNÍ OKEN BUDOU OPATŘENY DVERMI S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU